

Nitrianske Pravno - Nové Zámky**úsek Nitrianske Pravno - Prievidza kategória trate 3****úsek Prievidza - Nové Zámky kategória trate 2**

Jednokolažná neelektrifikovaná trať

V úseku Šurany - Nové Zámky elektrifikovaná jednofázovou sústavou 25 kV.

Najväčšia traťová rýchlosť: Nitrianske Pravno - Prievidza = 60 km/h

Prievidza - Topoľčany = 80 km/h

Topoľčany - Lužianky = 100 km/h

Lužianky - Šurany = 80 km/h

Šurany - Nové Zámky = 100 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: v úseku Nitrianske Pravno - Prievidza = 200 m

Prievidza - Topoľčany = 500 m

Topoľčany - Nové Zámky = 610 m

Trieda zaťaženia: D4

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť				Rozhodujúci spád v ‰			
		Smer Nové Zámky	Smer Nitriansk e	Pravno		Smer Nové Zámky	Smer Nitriansk e	Pravno	
Nitrianske Pravno		60			11				
Prievidza	10,649	80		60	4			0	
Nováky	9,060	80		80	5			1	
Zemianske Kostoľany	4,190	80		80	5			0	
Bystričany	3,370	80		80	7			0	
Veľké Uherce	6,181	80		80	8			1	
Veľké Bielice	6,053	80		80	2			0	
Žabokreky nad Nitrou	3,664	80		80	1			0	
Chynorany	2,158	80		80	1			0	
Bošany	2,537	80		80	4			0	
Topoľčany	6,728	100		80	5			4	
Ludanice	7,580	100		100	4			0	
Koniarovce	8,741	100		100	3			4	
Jelšovce	6,080	100		100	5			0	
Lužianky	4,600	80		100	5			5	
Nitra	7,348	80		80	5			2	
Ivánka pri Nitre	6,429	80		80	5			2	

Komjatice	11,279	80	80	5	4
Šurany	7,500	100	80	2	5
Nové Zámky	10,516		100		0

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Nitrianske Pravno - Prievidza	IV - X	1,2,3
Prievidza - Nové Zámky	IV - X	1,2,3

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:

Veľké Bielice - Veľké Uherce = 1 nezavesený postrk

Veľké Bielice - Prievidza nákl. st. = 2 postrky

Horná Štubňa - Prievidza - úsek trate kategórie 3

Jednokolažná neelektrifikovaná trať

Najväčšia traťová rýchlosť: Horná Štubňa - Handlová = 60 km/h

Handlová - Prievidza = 50 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 560 m

Trieda zaťaženia: v úseku Horná Štubňa - Handlová = D4

Handlová - Chrenovec = C3

Chrenovec - Prievidza = D3

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi dopravňami	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Prievidza	Smer Horná Štubňa	Smer Prievidza	Smer Horná Štubňa
Horná Štubňa		60		14	
Sklené pri Handlovej	6,355	60	60	16	0
Handlová	10,140	50	60	14	5
Chrenovec	10,147	50	50	14	0
Prievidza	9,199		50		0

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Horná Štubňa - Prievidza	IV - X	1,2,3

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:

Prievidza - Horná Štubňa = 2 postrky

Jelšovce - Zbehy - úsek trate kategórie 2

Jednokolačná neelektrifikovaná trať
Najväčšia traťová rýchlosť: 90 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 700 m

Trieda zaťaženia: D4

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi stanicami	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Zbehy	Smer Jelšovce	Smer Zbehy	Smer Jelšovce
Jelšovce		90		3	
Zbehy	3,732		90		3

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Jelšovce - Zbehy	IV - X	1,2,3